

DERMADOL W100

DERMADOL W100 è un ingrasso per pellami idrorepellenti.

ANALISI TIPICA

Aspetto:	pasta fluida bianca
Sostanza attiva:	45 ± 3 %
Composizione chimica:	oli sintetici emulsionati
pH (soluzione 10 %):	7.5 ± 1.5
Solidità alla luce:	Eccellente

PROPRIETÀ

DERMADOL W100 è un ingrasso sintetico con notevoli proprietà ammorbidenti e azione idrorepellente.

Può essere usato come ingrasso principale per pelli da arredamento e abbigliamento ed è inoltre applicabile per la produzione di pelli lavabili. Trattato con sali di metalli polivalenti, DERMADOL W100 è impiegato per la produzione di pelli idrorepellenti.

Può essere usato con altri ingrassi: se usato in quantità sufficiente, aumenta la resistenza all'acqua della pelle. In tal caso è sufficiente fissare con acidi.

DERMADOL W100 può essere usato per ingrassare pelli a concia vegetale ottenendo una buona resistenza agli effetti delle gocce d'acqua.

APPLICAZIONE

Per impieghi generali, può essere usato in quantità del 2.0-4.0 %, anche in combinazione con altri ingrassi.

Per l'idrorepellenza, DERMADOL W100, usato da solo o in combinazione con altri ingrassi idrorepellenti, necessita di una fissazione con sali di metalli polivalenti. Per avere un'idrorepellenza completa, oltre alla fissazione con cromo, si raccomanda un doppio lavaggio dopo la neutralizzazione.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita. Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2