

# DERMASOFT FD LIQ

DERMASOFT FD LIQ è un prodotto ad azione fissante che migliora sensibilmente le solidità di molti coloranti acidi e diretti alla traspirazione, all'acqua ed al lavaggio.

## ANALISI TIPICA

Costituzione chimica	Prodotto cationico di condensazione a base azotata
Aspetto	Liquido incolore
pH (10 g/l)	4.2 ± 1.0
Solubilità	Facilmente solubile in acqua

## PROPRIETÀ

DERMASOFT FD LIQ consente l'uso di un gran numero di coloranti per soddisfare le richieste di solidità ad umido per calzatura, dove è richiesta una completa penetrazione, ma anche per pelli da abbigliamento e guanti.

Esso non ha effetti collaterali sulla mano della pelle prodotta e non influisce significativamente sul tono della tintura. Inoltre non influisce sulla solidità alla luce o allo sfregamento della pelle tinta con coloranti acidi e diretti.

DERMASOFT FD LIQ produce un'intensificazione del tono della tintura su pelli a concia vegetale o mista su cui l'affinità del colorante è limitata.

## APPLICAZIONE

Per migliorare la resistenza ad umido dei coloranti, le pelli tinte vengono abbondantemente risciacquate per rimuovere ogni residuo di colorante e quindi post-trattate in bagno fresco contenente DERMASOFT FD LIQ, per 30 min.

Fianchi riconciati: 0.5÷2.0 %; croste scamosciate: 1.0÷4.0 % sul peso rasato.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore.

Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

**La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.**

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

**Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.**

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.  
ph. +39 0571 47.13.13  
e-mail info@dermacolor.it