

DERMADOL IFN

Ingrasso a base di olio di pesce ossidato e solfitato, con uno speciale trattamento che riduce al minimo il caratteristico odore della base.

ANALISI TIPICA

Aspetto	liquido bruno chiaro
pH (soluzione al 10 %)	6.0 ÷ 8.0
Sostanza attiva	70 ± 3 %
Stabilità ad acidi, elettroliti, sali di cromo	eccellente
Solidità alla luce/ <i>ageing</i>	moderata

PROPRIETÀ

DERMADOL IFN ha elevata penetrazione e dà alle pelli una notevole morbidezza ed ottima rotondità: esso è perciò indicato per tutti i tipi di pelle morbida, ma è specificatamente raccomandato per pelli da arredamento.

L'eccellente stabilità nei confronti di acidi, elettroliti e sali di cromo lo rende ideale nei bagni di concia al cromo, riconcia al cromo, neutralizzazione e riconcia con tannini sintetici e naturali, così come a fine processo.

Grazie al suo alto grado di solfitazione, DERMADO IFN ha un buon potere emulsionante e può essere usato con oli interi.

Inoltre, esso ha una limitata tendenza ad ingiallire in confronto ad altri ingrassi a base di olio di pesce, così che la sua solidità è sufficiente per molteplici usi, sebbene non sia raccomandato per bianco. La mano è molto morbida e piena.

APPLICAZIONE

Concia al cromo	0.3 – 0.5 %
Arredamento da bovine	10 – 16 %
Calzatura a fiore corretto da bovine	1–2 % DERMADOL IFN 3–4 % DERMADOL IGX

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it