

DERMASOFT PP

DERMASOFT PP è un ausiliario per la lavorazione del cuoio ad azione riempiente, a base di una miscela di materiali organici ed inorganici.

ANALISI TIPICA

Aspetto	polvere biancastra
Solidi totali	> 92 %
pH (dispersione acquosa 1:10)	5.0 ÷ 7.0

PROPRIETÀ

DERMASOFT PP è una polvere biancastra facilmente disperdibile in acqua, che produce una sospensione torbida.

DERMASOFT PP è raccomandato per l'uso nella riconcia al cromo, vegetale e concia combinata, impartendo pienezza e fermezza alle pelli. Esso penetra all'interno della pelle e si deposita attraverso la struttura delle fibre, particolarmente nelle zone più vuote. In virtù della sua azione, l'uso di DERMASOFT PP in riconcia offre i seguenti vantaggi, che sono complementari a quelli dei tannini sintetici e delle resine:

1. Riempimento preferenziale di fianchi e pance, rendendo lo spessore della pelle più uniforme su tutta la superficie.
2. Migliore smerigliabilità delle croste e delle pelli destinate a fiore corretto.
3. Non influenza sensibilmente la resa delle tinture.

APPLICAZIONE

DERMASOFT PP è generalmente applicato prima dell'ingrasso o in alternativa può esser aggiunto nello stesso bagno di ingrasso.

Un'offerta del 2.0÷4.0 % (calcolata sul peso rasato) è in genere sufficiente per quasi tutti i tipi di impiego.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13
e-mail info@dermacolor.it