

# PATO 131

PATO 131 è un riconciante acrilico contenente gruppi funzionali.

## ANALISI TIPICA

Composizione chimica	poliacrilato, dispersione colloidale
Aspetto	liquido biancastro - viscoso
Carica	anionica
pH (soluzione acquosa 10 %)	3.0-5.0
Sostanza attiva	30 ± 2 %
Solidità alla luce	Eccellente
Stabilità agli elettroliti	Eccellente

## PROPRIETÀ

PATO 131 ha un'eccellente azione di riempimento e impartisce fermezza e pienezza al fiore. Per il suo contenuto di gruppi funzionali, PATO 131 può essere impiegato come preconciante per materiali particolarmente deboli ed è inoltre raccomandato nelle applicazioni con sali metallici quali cromo, alluminio e zirconio.

Il prodotto è stabile in qualsiasi ambiente e a tutti i prodotti comunemente usati in concia.

Essendo molto solido alla luce, PATO 131 può essere impiegato nella produzione di cuoio bianco e di colori pastello.

## APPLICAZIONE

PATO 131 può essere applicato in qualsiasi momento, dalla preconcia sul piclato all'ingrasso finale.

Si consiglia di usare dal 2.0 al 4.0 % sul peso rasato.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

**La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.**

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

**Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.**

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2